

Dräger CPS 6900 Kombinezon ochrony przeciwchemicznej

Jeśli szukasz ochrony przed niebezpiecznymi substancjami kriogenicznymi oraz niskimi stężeniami kwasów lub zasad, wówczas kombinezon ochrony przeciwchemicznej Dräger CPS 6900 to właściwy wybór. Nowa i innowacyjna konstrukcja kombinezonu jest elastyczna i komfortowa.



ST-9593-2008

WYJĄTKOWA OCHRONA

Dzięki aparatowi oddechowemu noszonemu wewnątrz, gazoszczelny Dräger CPS 6900 chroni przed substancjami gazowymi, rozpylonymi, ciekłymi oraz niebezpiecznymi substancjami stałymi. Materiał Umex, z którego wykonany jest kombinezon, zapewnia wytrzymałość mechaniczną i najwyższą wygodę noszącego. Doskonała elastyczność tego materiału sprawia, że kombinezon wielorazowego użytku jest idealny do prac ze środkami kriogenicznymi oraz dobrze się sprawdza podczas pracy w zimnym środowisku.

DOSKONAŁE DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB

Dräger CPS 6900 jest wyposażony w kieszeń na radio i dodatkowy uchwyt przycisku PTT ułatwiający komunikację. Ponadto, kombinezon ma gazoszczelny, poliuretanowy system zamykania (PUR). Gazoszczelne rękawice i obuwie ochronne są połączone z kombinezonem i mogą być łatwo wymienione. Alternatywnie do bezpiecznie mocowanych butów ochronnych, kombinezon może być wyposażony w bezpiecznie połączone gazoszczelne skarpety. Wizjer wykonany ze specjalnego PCV może być połączony z dodatkowym wizjerem zapobiegającym parowaniu oraz zadrapaniom. Na życzenie, specjalny uchwyt może być

umieszczony pod wizjerem, co ułatwia użytkownikowi sprawdzenie ustawień manometru. Opcjonalnie, Dräger CPS 6900 może być wyposażony w przyłączy D-Connect do mocowania mierników, narzędzi czy lin.

NIE WALCZ WIĘCEJ O ODDECH

Wbudowany zawór sterujący PT 120 L umożliwia łatwe podłączenie opcjonalnego systemu wentylacji ubrania Dräger CPS 6900 do różnych źródeł powietrza. Umożliwia użytkownikowi chłodzenie, aby zmniejszyć wilgotność w kombinezonie. Ponadto, system może być podłączony do zewnętrznego źródła powietrza, aby dostarczać użytkownikowi dodatkowe powietrze oddechowe.

DOPASOWANY, ELASTYCZNY I WYGODNY

Kombinezon Dräger CPS 6900 gwarantuje komfort noszenia, nawet podczas trudnej pracy w niebezpiecznych obszarach. CPS 6900 zapewnia maksymalną swobodę ruchu dzięki innowacyjnemu krojowi w pięciu różnych rozmiarach. Ponadto lekki i miękki materiał kombinezonu dostosowuje się perfekcyjnie do Twoich ruchów i zapewnia niezwykłą elastyczność. Opcjonalnie indywidualnie regulowana długość zapewnia użytkownikowi jeszcze większy komfort noszenia i lepsze dopasowanie.



D-92280-2013

Dräger CPS 6900, z zaworem sterującym PT 120 L i Dräger PAS AirPack I



D-90439-2013

Dräger CPS 6900, z zaworem sterującym PT 120 L

D-90468-2013



Uchwyt do zamocowania manometru lub urządzenia Bodyguard w polu widzenia użytkownika.

D-90472-2013



Regulacja długości może pomóc w dopasowaniu kombinezonu do indywidualnej wysokości ciała.

D-4910-2010



Przylącze D-Connect służy do mocowania, np. urządzeń pomiarowych i może być również użyte podczas wypadków.

D-90411-2013



Opatentowane przez firmę Dräger połączenie rękawic umożliwia szybką ich wymianę, bez konieczności użycia narzędzi.

D-90764-2013



D-4602-2010



Zawór sterujący PT 120 L to regulowana jednostka wentylacyjna do chłodzenia wnętrza kombinezonu.

D-4663-2010



Air-Connect jest przylączem do zewnętrznego zasilania powietrzem oddechowym.

D-90464-2013



Zintegrowane obuwie ochronne sprawia, że zakładanie staje się łatwiejsze.

D-90383-2013



Alternatywnie gazoszczelne skarpety pozwalają na elastyczność w wyborze butów.

ZAWSZE GOTOWY DO UŻYTKU BEZ DUŻYCH NAKŁADÓW ZWIĄZANYCH Z SERWISEM

Regularne wydatki związane z przeglądem zostały znacznie obniżone dzięki nowej

koncepcji serwisu. Wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne mogą oczywiście być przeprowadzane przez firmę Dräger – ale równocześnie mogą być przeprowadzane niezależnie, przez własny personel

serwisowy. Kombinezon może być łatwo czyszczony i dezynfekowany przez cały okres eksploatacji produktu, maksymalnie przez dziesięć lat.

DANE TECHNICZNE

Dopuszczenia	EN 943-1:2002 EN 1073-1:1998 / EN 1073-2:2002 EN 14126:2003 EN 14593-1:2005 ISO 16602:2007 SOLAS	Wymogi UE dotyczące gazoszczelnych kombinezonów ochronnych do zastosowań przemysłowych Ochrona przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z cząstek radioaktywnych Ochrona przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z czynników zakaźnych Zasilanie przez węzowy aparat oddechowy z automatem płucnym Wymogi międzynarodowe dla kombinezonów ochrony przeciwchemicznej Wymogi odnośnie do zastosowania na łodziach podwodnych
Temperatura	od -40 °C do +60 °C podczas użytkowania od -5 °C do +25 °C podczas przechowywania	Podczas użytkowania (w krótkim czasie maksymalnie do -80 °C) Podczas przechowywania
Masa	Kombinezon z bezpiecznie połączonymi butami Kombinezon z bezpiecznie połączonymi skarpetami Kombinezon z bezpiecznie połączonymi butami Kombinezon z bezpiecznie połączonymi skarpetami	ok. 6,8 kg bez akcesoriów ok. 4,3 kg bez akcesoriów ok. 8,0 kg z akcesoriami ok. 5,5 kg z akcesoriami

TESTY CHEMICZNE

Substancja chemiczna	Czas przenikania (min) ¹⁾	Substancja chemiczna	Czas przenikania (min) ¹⁾
Amoniak	> 480	Wodorotlenek sodu (40 %)	> 480
Chlor	> 480	n-Heptan	> 480

Więcej wartości oporności można znaleźć na stronie internetowej www.draeger.com/voice

¹⁾ Czas, zgodnie z normą DIN EN ISO 6529:2003 –01, do maksymalnej prędkości przenikania 1,0 µg/cm³/min

Dzięki opcjonalnym akcesoriom kombinezon Dräger CPS 6900 można dostosowywać do specyficznych wymogów i jeszcze bardziej rozszerzyć możliwości zastosowania:

ST-156-2007



Automatyczny zawór przełączający (ASV)

Automatyczny zawór przełączający łączy niezależny aparat oddechowy lub węzowy aparat oddechowy na sprężone powietrze i przełącza aparat na przenośną butlę ze sprężonym powietrzem, gdy zawiadzie zewnętrzne źródło zasilania powietrzem.

ST-15204-2008



Rękawice z mankietem K-MEX® Gigant

Odporne na cięcie rękawice zewnętrzne K-MEX® Gigant zapewniają wyjątkową ochronę podczas pracy z ostrymi obiektami.

D-859 12-2013



Torba do przechowywania i transportu ubrania

Kombinezon można przechowywać w dołączonej torbie do przechowywania i transportu przez dwa lata bez konieczności serwisowania.

INFOMACJE ZAMÓWIENIOWE

Dräger CPS 6900	Czerwony (materiał Umex)	R 29 410
Rozmiary	Rozmiar S dla wzrostu od 1,50 m do 1,65 m Rozmiar M dla wzrostu od 1,60 m do 1,75 m Rozmiar L dla wzrostu od 1,70 m do 1,85 m Rozmiar XL dla wzrostu od 1,80 m do 2,00 m Rozmiar XXL dla wzrostu od 1,95 m do 2,10 m	Elementy wymagane
Zintegrowane buty lub skarpety	Obuwie ochronne w rozmiarach od 43 do 50 Skarpety gazoszczelne w rozmiarach od 40 do 50	Elementy wymagane
Rękawice	Rękawice Butyl w rozmiarach od 9 do 11 Rękawice Viton® w rozmiarach od 9 do 11 Rękawice Viton® / Butyl w rozmiarach od 9 do 11 Foliowe rękawice Tricotril®, rękawice zewnętrzne w rozmiarach 10 i 11	Elementy wymagane
Akcesoria do rękawic	Rękawice bawełniane Gazoszczelne mankiety Odporne na cięcie rękawice zewnętrzne Tricotril® lub K-MEX®	Elementy dodatkowe
Niezakłócone pole widzenia	Wizjer zapobiegający parowaniu	Elementy dodatkowe
Zewnętrzny dopływ powietrza	Zawór sterujący PT 120 L Air-Connect	Elementy dodatkowe
Opcje mocowania	Przyłącze D-Connect na prawym i/lub lewym biodrze	Elementy dodatkowe
Łatwiejsza kontrola ciśnienia	Mocowanie manometru	Elementy dodatkowe
Indywidualnie dopasowane	Regulacja wysokości	Elementy dodatkowe
Transport i przechowywanie	Torba do przechowywania i transportu ubrania Skrzynia do przechowywania	Elementy dodatkowe
Możliwość dostosowania wydruków	Na rękawie, plecaku, klatce piersiowej i/lub udzie w różnych kolorach	Elementy dodatkowe

System modułowy umożliwia dostosowanie kombinezonu ochronnego do indywidualnych wymogów klienta.

Viton® jest zarejestrowanym znakiem towarowym, należącym do DuPont.

Tricotril® jest zarejestrowanym znakiem towarowym, należącym do KCL GmbH.

K-MEX® jest zarejestrowanym znakiem towarowym, należącym do KCL GmbH.

□ □

└ ┘

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lubeka, Niemcy

www.draeger.com

PRZEDSTAWICIELSTWA
SIEDZIBA GŁÓWNA BYTOM
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Chorzowska 25
41 – 902 Bytom
Tel. +48 32 28 03 111
Tel. +48 32 38 80 490
Fax +48 32 28 21 032
sprzedaz.safety.pl@draeger.com

BIURO HANDLOWE KATOWICE
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Żelazna 1
40-851 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24

BIURO HANDLOWE WARSZAWA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 174
02-489 Warszawa
Tel. +48 22 333 73 04
Fax +48 22 333 73 05

BIURO HANDLOWE GŁOGÓW
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67 - 200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68

BIURO HANDLOWE RUMIA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 22
84 - 230 Rumia
Tel. +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50

Producent:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lubeka, Niemcy