

Dräger Saver CF Ratowniczy uciezkowy aparat oddechowy (EEBA)

Ratowniczy uciezkowy aparat oddechowy Dräger Saver CF ze stałym przepływem umożliwia skuteczną i łatwą ewakuację z niebezpiecznego otoczenia. Proste do założenia, praktycznie automatycznie działające nadciśnieniowe urządzenie do oddychania z kapturem, które może być stosowane po krótkim szkoleniu.



LICZY SIĘ CZAS

W sytuacjach awaryjnych warunki mogą się błyskawicznie zmieniać. Powietrze nagle wypełnia się dymem lub toksycznymi oparami i szybka ucieczka jest jedyną dostępną opcją. Aparat Dräger Saver CF jest bardzo dobrze widoczny i został przystosowany do użytku także dla osób noszących okulary lub zarost na twarzy. Otwarcie aparatu Dräger Saver CF powoduje jego automatyczną aktywację i uruchomienie ciągłego dopływu powietrza do oddychania. Aparat Saver CF daje użytkownikowi sporą ilość dodatkowego czasu wymaganego do bezpiecznego opuszczenia danego miejsca.

BARDZO DOBRZE WIDOCZNY NAWET W NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH

Dostępny z miękką torbą lub sztywnym etui aparat Saver CF można w łatwy sposób zamontować na ścianach w strategicznych miejscach w strefach potencjalnego zagrożenia. Czarne etui antystatyczne lub jasnopomarańczowe torby są wyposażone w panele fotoluminescencyjne i paski odblaskowe zapewniające lepszą widoczność nawet przy kiepskim oświetleniu. Lekki i kompaktowy aparat Saver CF może być noszony na klatce piersiowej lub ramionach. Jest wykonany z bardzo wytrzymałych materiałów, zmywalny, odporny na płomień i umożliwia swobodny odpływ wody.

DO 15 MINUT POWIETRZA RATUJĄCEGO ŻYCIE

Aparat Dräger Saver CF jest wyposażony w prosty, niezawodny system reduktorów o doskonałej charakterystyce przepływu, dostarczający przepływ powietrza o stałej prędkości aż do momentu całkowitego opróżnienia butli. Tuż przed wyczerpaniem zapasu powietrza rozlega się gwizdek alarmowy. Aparatu można używać z butlami z zapasem powietrza na 10 lub 15 minut. Odporny na płomień kaptur ma duży wizjer zapewniający maksymalne widzenie peryferyjne.

OPCJE ZAPEWNIĄCE DODATKOWE BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ

Wersja SE zawiera nowy model elastycznej opaski uszczelniającej o wyjątkowej odporności na oddziaływanie wysokiej temperatury, ozonu i płomieni oleju napędowego często spotykanych w miejscach takich, jak maszynownie. Standardowe wersje Dräger Saver CF15 można również rozszerzyć o opcję SE. Wersja Saver CF15 CC jest wyposażona w butlę z kompozytu węglowego w odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie lżejszymi aparatami uciezkowymi. Aparat Saver CF15 CC dostępny z pomarańczową torbą oferuje większą elastyczność pracy przy mniejszym stresie użytkownika.



Dräger Saver CF – miękka torba



Dräger Saver CF – sztywne etui

DRÄGER SAVER CF – ABY UCIECZKA BYŁA BEZPIECZNA



OCHRONA PRZY NIEWIELKIM ZAKRESIE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH

Aparat Dräger Saver CF wymaga tylko nieznacznego zakresu prac serwisowych lub konserwacyjnych. Przezroczyste okienko w miękkiej torbie i na sztywnym etui umożliwia łatwe sprawdzanie wskaźnika ciśnienia butli bez konieczności rozpakowywania aparatu. Aparat Dräger Saver CF jest zawsze na miejscu, gdy go potrzebujesz.

SPEŁNIA WYMOGI ODPOWIEDNIH STANDARDÓW I NORM

Aparat Dräger Saver CF spełnia wymogi EN1146:2005 oraz certyfikatów „Certificate of Fire Approval” i „Certificate of Type Approval” towarzystwa Lloyd's Register. Spełnia również wymogi konwencji SOLAS rozdział II-2, dyrektywy dotyczącej wyposażenia morskiego, dyrektywy dotyczącej wyposażenia ciśnieniowego,

ISO 23269-1:2008 i ISO 23269-4:2011. Wersje antystatyczne są również przystosowane do użytku w wybuchowej atmosferze (ATEX strefa 0).



Dräger Saver CF sztywne etui



Dräger Saver CF miękka torba

DANE TECHNICZNE

	Dräger Saver CF10/CF15	Dräger Saver CF15 CC
Wymiary (W × S × G)	260 × 510 × 190 mm	260 × 560 × 190 mm
Ciśnienie napełniania butli		200 bar
Przepływ powietrza do kaptura		35 – 37 l/min
Zakres temperatury pracy		od -15 °C do +60 °C
Dopuszczenia	EN1146:2005, ISO 23269-1:2008, ISO 23269-4:2011, SOLAS rozdział II-2, dyrektywa dot. wyposażenia morskiego i dyrektywa dot. wyposażenia ciśnieniowego. Wersje aparatu Dräger Saver CF ze sztywnym etui i miękką torbą antystatyczną są przystosowane do użytku w wybuchowej atmosferze (ATEX strefa 0).	EN1146:2005, ISO 23269-1:2008, ISO 23269-4:2011, SOLAS rozdział II-2, dyrektywa dot. wyposażenia morskiego i dyrektywa dot. wyposażenia ciśnieniowego.

	CF10	CF15	CF15 CC
Ciężar (kg) z butlą			
Sztywne etui	5,9 kg	6,9 kg	–
Miękka torba	4,2 kg	5,2 kg	4,5 kg
Butla	2L 200 bar (aluminium)	3L 200 bar (stal)	3L 200 bar (kompozyt węglowy)

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Dräger Saver CF	
Saver CF10	R 45 003
Saver CF15	R 45 002
Akcesoria	
Torba antystatyczna do aparatu Saver CF15	3360340
Torba antystatyczna do aparatu Saver CF10	3360339
Torba antystatyczna do aparatu Saver CF15 SE	3360341
Pas biodrowy do aparatu Saver	3350396
Taśma bezpieczeństwa	3350388
Zestaw do montażu ściennego futerału do przenoszenia	3350431
Futerał do przenoszenia	3350424
Skrzynia do przechowywania na ścianie	3351823
Wspornik ścienny (dla wersji ze sztywnym etui)	3360516
Preparat do mycia	
– 1 litr dozownik	3380164
– 1 litr uzupełniacz	3380165
– 5 litrów dozownik	3380166
– 5 litrów uzupełniacz	3380167

CENTRALA

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lubeka, Niemcy

www.draeger.com

**PRZEDSTAWICIELSTWA
SIEDZIBA GŁÓWNA BYTOM**
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Chorzowska 25
41 - 902 Bytom
Tel +48 32 28 03 111
Fax +48 32 28 21 032

BIURO HANDLOWE KATOWICE
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Żelazna 1
40-851 Katowice
Tel +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24

BIURO HANDLOWE WARSZAWA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 174
02 - 489 Warszawa
Tel +48 22 333 73 04
Fax +48 22 333 73 05

BIURO HANDLOWE GŁOGÓW
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67 - 200 Głogów
Tel +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68

BIURO HANDLOWE RUMIA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 22
84 - 230 Rumia
Tel +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50

Producent:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lubeka, Niemcy