

Przyrząd pomiarowy Draeger Bodyguard II



Dräger Bodyguard® II to elektroniczny, wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy i jednostka informująca o niebezpieczeństwie. Wykorzystując zaawansowaną inżynierię oraz ergonomiczną konstrukcję, Dräger Bodyguard® II stanowi najważniejszy dodatek dla profesjonalnego wyposażenia straży pożarnej serii PSS®.

Jedno urządzenie - wiele funkcji

Dräger Bodyguard® II to jednostka informująca o niebezpieczeństwie, ciśnieniomierz, wyświetlacz pozostałego powietrza, czujnik temperatury oraz rejestrator danych, zintegrowany w jednym urządzeniu. Użytkownik ma stały i bezpośredni dostęp do powyższych informacji, dzięki czemu może w pełni skoncentrować się na najbliższym zadaniu.

Stałe monitorowanie danych

Ciśnienie, ilość pozostałego powietrza oraz temperatura są stale monitorowane, zaś alarmy i powiadomienia (wizualne i dźwiękowe), ustawione zgodnie z preferencjami użytkownika, działają niezależnie od siebie. Wszystkie dane są automatycznie zapisywane w Dräger Bodyguard® II, umożliwiając tym samym późniejszą analizę dla celów szkoleniowych lub śledczych.

Odczyt telemetryczny

Urządzenie Dräger Bodyguard® II obsługuje system telemetryczny PSS Merlin. Dzięki pominięciu modyfikacji oraz aktualizacji sprzętu, zwiększenie możliwości urządzenia do pełnego systemu telemetrycznego jest szybkie i proste. Po ulepszeniu, urządzenie Dräger Bodyguard® II z systemem telemetrycznym PSS® Merlin umożliwia zdalne monitorowanie statystyk SCBA, co przyspiesza wysłanie zespołu ratunkowego do miejsca zagrożenia.

Łatwa obsługa

Wykorzystując duże przyciski, podświetlany wyświetlacz, dwa tryby wyświetlania (cyfrowy i analogowy) oraz wbudowane czujniki ruchu, urządzenie Dräger Bodyguard® II jest łatwe w obsłudze nawet wtedy, gdy użytkownik nosi pełne, strażackie ubranie ochronne.

Zintegrowane urządzenie PASS

Dräger Bodyguard® II posiada zintegrowane urządzenie PASS, co jeszcze bardziej zwiększa poziom bezpieczeństwa strażaka. Dzięki wbudowanemu czujnikowi ruchu oraz przyciskowi zagrożenia, urządzenie może zostać aktywowane automatycznie (po ustalonym czasie bezruchu) lub ręcznie w sytuacji awaryjnej. Po aktywowaniu, urządzenie wytwarza sygnał dźwiękowy oraz wizualny.

Elastyczność i możliwość konfiguracji

Dzięki naszemu oprogramowaniu dla systemu Windows, funkcje urządzenia Dräger Bodyguard® II, takie jak aktywacje alarmu dla każdej z funkcji urządzenia, mogą być konfigurowane przez port podczerwieni. Dzięki minimalnemu wymaganemu szkoleniu, urządzenie Dräger Bodyguard® II może bardzo szybko stać się częścią każdej standardowej procedury ratowniczej, zwiększając bezpieczeństwo indywidualne, jak i całego zespołu ratunkowego.