

Hełm strażacki Dräger HPS 6200

Współpraca z naszymi klientami na całym Świecie zaowocowała udoskonaleniem i optymalizacją hełmu strażackiego Dräger HPS 6100. Nowy model, Dräger HPS 6200, jest zgodny ze standardem EN 443:2008 (typ B) - jest także najlżejszym dostępnym na rynku hełmem w swojej klasie spełniającym wymogi tej normy.



Skorupa hełmu wykonanego z odpornego na działanie wysokich temperatur duromeru - duroplastu - z powodzeniem wytrzymuje oddziaływanie najbardziej intensywnych źródeł promieniowania, włącznie z otwartymi płomieniami. Co więcej, hełm gwarantuje najwyższy stopień ochrony przed uderzeniami, nawet wtedy, gdy naprężeniom fizycznym towarzyszą ekstremalne czynniki termiczne.

Wizjer hełmu został przedłużony do okolic brody, co oznacza, iż chroni teraz całą twarz (dopuszczenia wg EN 14458). Wykonany jest z wyjątkowo odpornego i stabilnego termicznie PSU zabezpieczonego z obu stron przed zadrapaniami. W części dolnej wizjera znajdują się dwa niewielkie uchwyty ułatwiające otwarcie lub zamknięcie wizjera w rękawicach strażackich.

PRZYŁĄCZA DRÄGER Q-FIX I S-FIX

Hełmy Dräger HPS 6200 umożliwiają załączenie nowej maski pełnotwarzowej Dräger FPS 7000 za pomocą mechanizmu samozabezpečającego. Dräger Q-fix jest systemem mocowania charakteryzującym się zwiększonym bezpieczeństwem. Umożliwia proste i bezpieczne załączenie maski pełnotwarzowej Dräger FPS 7000 do hełmu Dräger HPS 6200 (nr patentu DE 10 2005 024 508 B3).

ULEPSZENIA TECHNICZNE

Skorupa hełmu jest tłoczona z użyciem procesów SMC, następnie pokryta zoptymalizowaną powłoką farbowa. Proces ten gwarantuje odpowiednie zabezpieczenie ogniowe. Dräger HPS 6200 nie ma sobie równych, gdy brana jest pod uwagę trwałość i wytrzymałość na rozwarstwienie.

Wygodę noszenia ulepszono przez, między innymi, przedłużenie pasów podbródkowych. Optymalne na długość pasy zapinane są z użyciem mocowań rzepowych. Dostosowanie hełmu do mniejszej głowy (rozmiar 50 i 51) możliwe jest z użyciem dodatkowego elementu wyścielającego, integrowanego ze skorupą.

Zintegrowana bariera ogniowo-termiczna jest także czynnikiem zwiększającym komfort noszenia hełmu. Ulepszenie charakterystyki akustycznej hełmu osiągnięto bez zmniejszenia wygody przez modyfikację wyścielnień ochronnych w okolicach uszu. Tak jak miało to miejsce w wypadku poprzedniego hełmu, pasy wykonane są z odpornego na działanie ognia tworzywa nomex, które można ponadto prac w palce, obejmę uszyto ze "skóry ekologicznej", którą również można prac w palce.

Dräger HPS 6200 to kolejny produkt najwyższej jakości Dräger Safety.



ST-9404-2006

Dräger HPS 6200

Hełm strażacki w kolorze białym z żółto-pomarańczowym wizjerem



ST-9496-2006

Dräger HPS 6200

Kombinacja z maską pełnotwarzową Dräger FPS 7000.

DRÄGER HPS 6200: JEDEN HEŁM. JEDNAKOWO OPTYMALNA WYGODA

Skorupa zewnętrzna

wyprodukowana z wysoko odpornego termicznie duroplastu (GRP) z użyciem procesów SMC

Płyta czołowa

duży, wymienny element do mocowania symboli identyfikacyjnych

Pasy odbłaskowe (niewidoczne na zdjęciu)

odporne na działanie płomieni pasy odbłaskowe, opcjonalnie wg wzoru klienta

Przylącze

adapterów Dräger PN-Supra / f2 Supra i maski Dräger FPS 7000 z systemem mocowania Q-fix i S-fix

Obejma

wymienny pas, "skóra ekologiczna", prany w zwykłej pralce

Wizjer (pomarańczowo-żółty)

chroniący twarz aż do brody, termoodporny polimer, zabezpieczony obustronnie przed zarysowaniem

Wyścielenie wewnętrzne

odporny na działanie płomieni i pralny nomex

Pas podbródkowy

przedłużany, regulowany pas z rzepami

System mocujący

odporne na działanie płomieni, ergonomiczne szybkozłączce



ST-9400-2006

DANE TECHNICZNE

Rozmiar:	uniwersalny, regulowany dla rozmiarów 52 do 64 lub z dodatkowym wyścieleniem dla rozmiarów 50/51
Waga:	około 1,365 g
Skorupa zewnętrzna:	GRP (glass reinforced plastic / tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym), odporne na działanie wysokich temperatur, tłoczone metodą SMC
Kolory:	patrz: lista zamówieniowa, inne kolory na życzenie
Przylącze maski:	dla masek z adapterami Supra oraz z nowym przylączem masek Dräger FPS 7000
Wyścielenie wewnętrzne:	odporny na działanie płomieni, prany w zwykłych pralkach nomex, obejma uszyta ze „skóry ekologicznej”. obejma wspierająca z systemem regulacji dla masek pełnotwarzowych z pasami lub mocowaniem 5-punktowym
System mocujący:	3-punktowy, aramidowy pas podbródkowy z zabezpieczeniem spustowym
Wizjer:	2 mm polimer termoplastyczny, obustronna powłoka ochronna, obustronne uchwyty, dopuszczony wg EN 14458
Oporność izolacji:	E2, E3
Promieniowanie cieplne:	14 kW/m²
Stabilność w niskich temp.:	do -40 ° C
Dopuszczenia i badania:	EN 443:2008, kombinacja maska-hełm DIN 58610, Nord Test (jako Dräger HPS 6100)

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

		Nr katalog.
Nakarcznik Alu/Nomex	jedna strona pokryta aluminium, druga strona pokryta Nomex III	R 56 025
Nakarcznik Nomex	krótka i ściśle przylegająca, nomex impregnowany fluoropochodnymi węglowodorów, strona wewnętrzna Nomex Comfort/Lycra	R 56 026
Nakarcznik Wełna	długi (chusta holenderska), 100% wełna, impregnowana przed olejami i wodą, ognioodporna, krawędź obszyta Nomex III, mocowana do hełmu wciskanyimi zaczepami	R 56 028
Dodatkowe wyścielenie	dla rozmiarów 50 do 51	R 56 072
Zestaw pasów odblaskowych	zestaw wzorów, srebrny materiał o charakterystyce termoodpornej	R 56 029
	zestaw wzorów, żółty	R 56 141
	zestaw przylepnych szablonów	R 56 120
Zestaw specjalnych pasów odblaskowych	żółto-cytrynowy, styl Wing 1	R 56 198
	pasy odblaskowe w kolorze rubinowo-czerwony, styl Wing 1	R 56 199
	żółto-cytrynowy, styl Wing 2	R 56 396
	rubinowo-czerwony, styl Wing 2	R 56 397
Płyta czołowa	wymienna, dostępna w wielu kolorach (na życzenie)	na życzenie
Adapter latarki	czarny, odporne na działanie wysokich temperatur tworzywo sztuczne, do załączenia latarki strażackiej UK 4AA-ES1	R 56 148
Latarka UK 4AA-ES1	latarka strażacka mocowana do hełmu, najwyższa klasa ochrony EX wodoodporna obudowa z ABS, z zaworem kompensującym	R 56 109
Gogle ochronne	używane jako podstawowy środek ochrony oczu, wizjer poliwęglanowy (2 mm), powłoka antyzadrapaniowa i antymgielna, klasa optyczna 2 i klasa ochrony balistycznej B	R 56 076
Adapter systemu komunikacyjnego	umożliwia użycie różnych systemów komunikacji głosowej Dräger (pravo- i lewo-stronnych)	R 56 116
Preparat antymgielny	dla wizjerów dowolnego typu	R 56 542

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Maska pełnotwarzowa Dräger FPS 7000	dostępne z pasami mocującymi lub dla masek Dräger FPS 7000 z adapterem
Maski pełnotwarzowe Dräger Panorama Nova lub f2	dostępne ze standardowymi pasami mocującymi lub opatentowanymi adapterami Dräger Supra
Systemy komunikacyjne	2-kierunkowe systemy komunikacyjne do zastosowań profesjonalnych

ST-3456-2003



ST-3455-2003




ST-3457-2003



ST-3466-2003



ST-9525-2006



ST-5737-2004



ST-3464-2003



ST-56-2003



ST-3463-2003



ST-9488-2006



ST-465-2000



ST-5785-2004



CZĘŚCI ZAMIENNE

	Nr katalog.
Żółto-pomarańczowy wizjer z PSU (2 mm)	R 56 555
Zestaw części zamiennych do załączania maski	R 56 144
Oslona ogniowo-termiczna	R 56 534
Pas podbródkowy z mocowaniem rzepowym	R 56 536
Obejma wspierająca dla rozmiarów 52 - 64	R 56 052
Pas potny, „skóra ekologiczna”	R 56 070
Torba na hełm	R 56 104
Zestaw korekcyjno-naprawczy powłoki farbowej dla hełmów o różnych kolorach	

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Wersja podstawowa hełmu Dräger HPS 6200 (płyta czołowa w kolorze czarnym, bez połysku)			Nr katalog.
Hełm fluorescencyjny			R 56 550
Hełm biały			R 56 530
Hełm czerwony			R 56 540
Hełm niebieski			R 56 560
Hełm cynkowo-żółty			R 56 570
Hełm czarny			R 56 580
Hełm jaskrawo-żółty			R 56 590
Dalsze wersje hełmu Dräger 6200 (płyta czołowa i skorupa w tym samym kolorze)			
fluorescencyjny			R 56 566
biały			R 56 576
czerwony			R 56 586
niebieski			R 56 596
cynkowo-żółty			R 56 606
czarny			R 56 616
jaskrawo-żółty			R 56 626
(Inne kolory płyty czołowej i skorupy dostępne na życzenie)			

CENTRALA
 Dräger Safety AG & Co. KGaA
 Revalstraße 1
 23560 Lübeck, Niemcy
 www.draeger.com

ODDZIAŁY FIRMY

SIEDZIBA GŁÓWNA BYTOM
 ul. Chorzowska 25
 41 – 902 Bytom
 Tel. 32/28 03 111
 Tel. 32/38 80 490
 Fax. 32/28 21 032
 www.draeger.pl

FILIA W RUMI
 ul. Grunwaldzka 22
 84 84– 230 Rumia
 Tel. 58/67 17 770
 Tel. 58/67 17 780
 Fax. 58/67 10 550

BIURO HANDLOWE WARSZAWA
 Al. Jerozolimskie 44 lok. 731
 00 – 024 Warszawa
 Tel. 22/33 37 304
 Fax. 22/33 37 305

BIURO HANDLOWE GŁOGÓW
 Plac Konstytucji 3 Maja 1
 67 – 200 Głogów
 Tel. 76/72 86 318
 Fax. 76/72 86 368