

## Dräger SPC 3800 Kombinezon przeciwochłapaniowy

Kombinezony chroniące przed rozbryzgami stosowane są wszędzie tam, gdzie skóra musi być chroniona przed niebezpiecznymi płynami. Gdy istnieje zagrożenie kontaktu całego ciała z niebezpiecznymi pyłami lub płynami, jedynym sposobem zagwarantowania pełnej ochrony są kompletne kombinezony ochronne.

### Mankiet twarzowy Dräger

Miękki mankiet twarzowy oferuje elastyczność przy wyborze maski pełnotwarzowej. Maskę można nosić na mankiecie twarzowym lub pod nim.

### Otwarcie na plecach

Zamek błyskawiczny umieszczony w poprzek pleców jest chroniony przez podwójną klapkę. Do kombinezonu można szybko i wygodnie wejść przez otwarcie na plecach.

### Rękawice

Rękawice foliowe lub butylowe można łączyć z indywidualnymi rękawicami zewnętrznymi.

### Ochroniacze naramienne

Kombinezon SPC 3800 w kolorze szarym posiada dodatkowy mankiet zakrywający brzeg rękawicy zewnętrznej.

### Elastyczna taśma gumowa

Taśma gumowa na biodrze zapewnia optymalne trzymanie się kombinezonu.

### Opcjonalnie:

Skarpeta z materiału kombinezonu ze zintegrowanym polimerem antystatycznym i podeszwą poprawia zdolność do odprowadzania ładunków elektrostatycznych z kombinezonu ochrony przeciwchemicznej.

### Skarpety z mankietem z materiału kombinezonu

Buty z cholewą lub obuwie ochronne można nosić wygodnie na skarpetach. Szczelna krawędź stanowi dodatkowe zabezpieczenie nad butami z cholewą. Możliwy jest indywidualny dobór rozmiaru butów.



ST-720-2008

## Zalety

---

### Lekki i wygodny

Dräger SPC 3800 to lekki, wygodny i szczelny na cieczy kombinezon. Jest on wykonany z materiału Tychem® F i zaprojektowany z myślą o użyciu jednorazowym. Zamek znajduje się z tyłu kombinezonu i jest chroniony podwójną klapką. Zakładanie i zdejmowanie są wyjątkowo proste dzięki zastosowaniu zamka biegnącego od ramienia do ramienia. Co więcej, zamek nie przeszkadza w pracy użytkownikowi kombinezonu i zapewnia idealną ochronę podczas fazy dekontaminacyjnej.

---

### Wybór należy do państwa

Dräger SPC 3800 dostępny jest w kolorze szarym i pomarańczowym. Wersję szarą wyposażono w zgrzewane rękawice foliowe. Wersja pomarańczowa posiada zamocowane rękawice z Butylu®. Stopy chronione są elastycznymi skarpetami z mankietami. Dräger oferuje ponadto kombinezon ze zmodyfikowaną skarpetą, optymalizującą zdolność odprowadzania ładunków elektrycznych.

---

### Różnorodność zastosowań

Zastosowany mankiet twarzowy znany jest z popularnych kombinezonów Dräger CPS 7800. Swoboda ruchów i wygoda noszenia zagwarantowane są niewielką grubością i elastycznością. Tym samym mankiet twarzowy nosić można zarówno pod jak i na masce. Dzięki oddzielnemu pakowaniu możliwe jest szybkie zidentyfikowanie kombinezonów, które zostały już wcześniej użyte. Kombinezony jednoczęściowe ze zgrzewanymi szwami szczelnymi na cieczy zoptymalizowano do użycia wraz z maskami pełnotwarzowymi załączanymi do aparatów oddechowych, systemów filtrujących lub aparatów węzowych na sprężone powietrze.

---

### Niezawodna ochrona

Dräger SPC 3800 zapewnia ochronę przed niezwykle drobnymi pyłami, wieloma skoncentrowanymi kwasami nieorganicznymi i zasadami, i są szczególnie odporne na szerokie spektrum organicznych chemikaliów w stanie ciekłym. Posiadają certyfikat CE i zostały sklasyfikowane jako ubrania ochrony przeciwochemicznej typ 3, 4, 5 i 6. Dodatkowo spełniają wymogi dopuszczenia SOLAS i zostały sprawdzone pod kątem antystatyczności. Tak więc kombinezon ten może być stosowany zarówno w przemyśle jak i na statkach. Dräger SPC 3800 dostępny jest w sześciu rozmiarach (S, M, L, XL, XXL, XXXL).

## Komponenty systemu

D-10572-2011



### Dräger FPS®-COM 5000

Ponieważ w nagłych przypadkach nie ma miejsca na nieporozumienia: Jednostka komunikacyjna Dräger FPS®-COM 5000 zastępuje sprawdzone urządzenie Dräger FPS®-COM-PLUS. Została ona opracowana specjalnie do współpracy z pełnotwarzową maską ochronną Dräger FPS® 7000 i zapewnia doskonałą jakość komunikacji za pośrednictwem wzmacniacza głosu lub radiotelefonu – nawet w ekstremalnych warunkach.

D-59562-2012



### Dräger HPS® 7000

Hełm strażacki Dräger HPS® 7000 stanowi klasę sam dla siebie: innowacyjna, sportowa i dynamiczna konstrukcja, ergonomiczne dopasowanie i komponenty sprawiają, iż jest to wielofunkcyjne rozwiązanie. Gwarantuje optymalną ochronę w trakcie wszystkich prac.

D-13077-2010



### Wygodna kamizelka Dräger Comfort Vest

Czas efektywnej eksploatacji zwiększony do czterech godzin – bez czasochłonnych przygotowań czy operacji logistycznych: gdy zaczyna się robić gorąco, kamizelka Dräger Comfort Vest CVP 5220 jest zawsze gotowa do użycia i umożliwia schłodzenie. Oznacza to: Bez wcześniejszego zamrażania, zanurzania w wodzie i ryzyka związanego z cyrkulacją powietrza – bez straty czasu.

D-4266-2010



### Dräger PSS® 5000

Niezależny aparat oddechowy Dräger PSS® 5000 to wysokowydajne urządzenie dla profesjonalnych strażaków. Dzięki połączeniu zaawansowanej ergonomii z szerokim zakresem konfigurowalnych opcji, Dräger PSS® 5000 zapewnia użytkownikowi komfort i wszechstronność oraz spełnia wszystkie wymagania ratowników, gdy wymagana jest ochrona oddechowa.

## Akcesoria

ST-5892-2004



### Buty Nitrile-P

Obuwie strażackie z ochroną palców – doskonała ochrona przed przebiciem, nacięciem i przetarciem. Bardzo wygodne, w rozmiarach od 43 to 50.

ST-6185-2006



### Gazoszczelne rękawice

Wykonane z materiału Viton® lub Viton® /butyl, w rozmiarach od 9 do 11.

ST-6190-2006



### Rękawice zewnętrzne Tricotril®

Jeżeli jest to konieczne, mogą być noszone na rękawicach ochronnych.

2-321-95



### Obuwie PVC

Obuwie ochronne wykonane z PCV ze stalową osłoną palców i stalową podeszwą w rozmiarach od 43 do 48.

## Akcesoria

ST-6202-2006



### Rękawice bawełniane

Opcjonalne rękawice do utrzymania higieny pod rękawicami chroniącymi przed chemikaliami.

## Powiązane produkty

ST-4878-2005



### Dräger Protec Plus TC i TF

Chemoodporne kombinezony używane są wszędzie tam, gdzie konieczna jest ochrona skóry przed szkodliwym działaniem substancji niebezpiecznych. Kombinezon pełny to jedyny sposób zapewnienia kompletnej ochrony ciała w przypadku ryzyka kontaktu z substancjami chemicznymi w stanie ciekłym bądź stałym.

ST-4814-2005



### Dräger Workstar Flexothane / PVC

Chemoodporne kombinezony używane są zawsze, gdy potrzebna jest ochrona skóry przed szkodliwym oddziaływaniem lub niebezpiecznymi, ciekłymi substancjami.

## Dane techniczne

|                                                      |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Właściwości materiału                                | Tychem® F                                                                                                                                                                |
| Odporność na ścieranie                               | 2000 cykli                                                                                                                                                               |
| Odporność na rozrywanie                              | 240 kPa                                                                                                                                                                  |
| Odporność na wysokie temperatury                     | Szwy otwierają się przy +98 °C                                                                                                                                           |
| Odporność na niskie temperatury                      | Elastyczność do -73 °C                                                                                                                                                   |
| Odporność na pękanie przy naprężaniu                 | > 5000 cykli < 15 000 cykli                                                                                                                                              |
| Odporność na przebicia                               | 24 N                                                                                                                                                                     |
| Przenikalność powietrza                              | nieprzepuszczalny                                                                                                                                                        |
| Opór elektryczny powierzchni (przy 25 % wilg. wzgl.) | 4,8 x 10 <sup>9</sup> Ω (wewnątrz), 1,0 x 10 <sup>13</sup> Ω (na zewnątrz)                                                                                               |
| Odporność na rozdarcia (trapez)                      | 27,6 N w kierunku ruchu / 37,1 N na krzyż                                                                                                                                |
| Dane przenikania dla płynów                          | Aktualizowane dane dostępne są na stronie <a href="http://www.draeger.com/voice">www.draeger.com/voice</a>                                                               |
| Waga                                                 | Dräger SCP 3800 pomarańczowy: ca. 840 g,<br>Dräger SPC 3800 szary: ca. 660 g                                                                                             |
| Parametry przenikalności                             | Dalsze informacje na temat odporności dostępne są w aktualizowanej na bieżąco bazie danych Dräger VOICE <a href="http://www.draeger.com/voice">www.draeger.com/voice</a> |

### DOPUSZCZENIA

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| EN 14605:2005       | Wymagania dotyczące kombinezonów ochronnych typ 3 i 4      |
| EN ISO 13982-1:2005 | Wymagania dotyczące kombinezonów ochronnych typ 5          |
| EN 13034:2005       | Wymagania dotyczące kombinezonów ochronnych typ 6          |
| EN 1073-2:2002      | Ochrona przed skażeniem przez cząstkami promieniotwórczymi |
| EN 14126:2003       | Ochrona przed skażeniem przez drobnoustroje chorobotwórcze |
| EN 1149-1:2006      | Odzież ochronna o właściwościach elektrostatycznych        |
| SOLAS               | Wymogi dotyczące zastosowania na okrętach dalekomorskich   |

## Informacje zamówieniowe

| Dräger SPC 3800      | Pomarańczowy lub szary (Tychem® F)                                            |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                      | Zamek błyskawiczny z podwójną klapką                                          | Stały komponent     |
|                      | Skarpety z materiału kombinezonu ze szczelną krawędzią                        |                     |
| Rozmiary             | Rozmiar S do wzrostu od 1,62 do 1,70 m                                        | Stały komponent     |
|                      | Rozmiar M do wzrostu od 1,68 do 1,76 m                                        |                     |
|                      | Rozmiar L do wzrostu od 1,74 do 1,82 m                                        |                     |
|                      | Rozmiar XL do wzrostu od 1,80 do 1,88 m                                       |                     |
|                      | Rozmiar XXL do wzrostu od 1,86 do 1,94 m                                      |                     |
|                      | Rozmiar XXXL do wzrostu od 1,92 do 2,00 m                                     |                     |
| Rękawice             | Rękawice z laminatu z mankietem lub rękawice butylowe w rozmiarach od 9 do 11 | Stały komponent     |
| Obuwie ochronne      | Obuwie ochronne w rozmiarach od 43 do 50                                      | Dodatkowy komponent |
| Akcesoria do rękawic | Rękawice bawełniane<br>Mankiet gazoszczelny                                   | Dodatkowy komponent |

## Informacje zamówieniowe

|                   |                                                                                           |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                   | Rękawice zewnętrzne odporne na przecięcie Tricotril® lub K-MEX®                           |  |
| Wariant specjalny | Zintegrowany polimer antystatyczny i podeszwa na zewnętrznej stronie skarpety kombinezonu |  |

### DRÄGER SPC 3800 W KOLORZE SZARYM, Z MANKIETEM I RĘKAWICAMI Z LAMINATU

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Dräger SPC 3800 szary, rozmiar S    | R 58 286 |
| Dräger SPC 3800 szary, rozmiar M    | R 57 371 |
| Dräger SPC 3800 szary, rozmiar L    | R 57 372 |
| Dräger SPC 3800 szary, rozmiar XL   | R 57 373 |
| Dräger SPC 3800 szary, rozmiar XXL  | R 57 374 |
| Dräger SPC 3800 szary, rozmiar XXXL | R 58 280 |

### DRÄGER SPC 3800 W KOLORZE SZARYM WYPOSAŻONY DODATKOWO W POLIMER ANTYSTATYCZNY

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Dräger SPC 3800 szary (z polimerem antystatycznym), rozmiar S    | R 62 381 |
| Dräger SPC 3800 szary (z polimerem antystatycznym), rozmiar M    | R 62 382 |
| Dräger SPC 3800 szary (z polimerem antystatycznym), rozmiar L    | R 62 383 |
| Dräger SPC 3800 szary (z polimerem antystatycznym), rozmiar XL   | R 62 384 |
| Dräger SPC 3800 szary (z polimerem antystatycznym), rozmiar XXL  | R 62 385 |
| Dräger SPC 3800 szary (z polimerem antystatycznym), rozmiar XXXL | R 62 386 |

### DRÄGER SPC 3800 W KOLORZE POMARAŃCZOWYM Z RĘKAWICAMI BUTYLOWYMI

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Dräger SPC 3800 pomarańczowy, rozmiar S    | R 58 287 |
| Dräger SPC 3800 pomarańczowy, rozmiar M    | R 57 375 |
| Dräger SPC 3800 pomarańczowy, rozmiar L    | R 57 376 |
| Dräger SPC 3800 pomarańczowy, rozmiar XL   | R 57 377 |
| Dräger SPC 3800 pomarańczowy, rozmiar XXL  | R 57 378 |
| Dräger SPC 3800 pomarańczowy, rozmiar XXXL | R 58 285 |

Tricotril® jest marką firmy KCL GmbH.

K-MEX® jest marką firmy KCL GmbH.

Tychem® jest marką firmy DuPont.

Viton® jest zarejestrowanym znakiem towarowym, należącym do DuPont.

## Notatki

**CENTRALA**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lubeka, Niemcy  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**PRZEDSTAWICIELSTWA  
SIEDZIBA GŁÓWNA KATOWICE**  
Dräger Safety Polska Sp. z o.o.  
ul. Uniwersytecka 18  
40-007 Katowice  
Tel +48 32 388 76 60  
Fax +48 32 601 26 24

**BIURO HANDLOWE GŁOGÓW**  
Dräger Safety Polska sp. z o.o.  
Plac Konstytucji 3 Maja 1  
67-200 Głogów  
Tel +48 76 728 63 18  
Fax +48 76 728 63 68

**BIURO HANDLOWE RUMIA**  
Dräger Safety Polska sp. z o.o.  
ul. Grunwaldzka 22  
84-230 Rumia  
Tel +48 58 671 77 70  
Fax +48 58 671 05 50

**BIURO HANDLOWE WARSZAWA**  
Dräger Safety Polska sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 174  
02-486 Warszawa  
Tel +48 22 333 73 04  
Fax +48 22 594 44 10

Znajdź lokalnego  
przedstawiciela  
handlowego na stronie:  
[www.draeger.com/kontakt](http://www.draeger.com/kontakt)

